



MERKINNÄT

- Murskepinta
- Raivattava ja tasattava alue

Aitausalueelle jätetään puu- ja pensasryhmiä. Alueelle ei saa jäädä vesiä kerääviä painanteita. Aluetta tasataan puhtailla ylijäämämailla. Koirapuiston alue valaistaan. Valaistus erillisen suunnitelman mukaisesti.

AITA JA PORTIT

- verkon korkeus 1,70 m
- materiaali sinkitty teräsankaverkko
- silmäkoko 50/3,0 mm
- aitatolat alumiinia
- maatartuntatarvikkeet

Käyntiportit 3 kpl
-leveys 1,0 m

Huoltoportit 2 kpl
-huoltoportti parilehtinen, leveys 4 m
-huoltoportit teräsvalupalkilla 4 m

		KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT YHDYSKUNTATEKNIikka			
		Päiväys 14.2.2024	Mittakaavat 1:500	Suunnittelija Virpi Mononen	
22. MARJALA Marjalan koirapuisto		Suunnittelija Virpi Mononen		Hyväksyjät	
		Päätökset			
puistosuunnitelma					
Koordinaattijärjestelmät: ETRS-GK30 ja NZ000					
E Suunn.ala	2997 Pir.no	01 Osa no	24 Vuosi	M	